



## Bestektekst Magnetische Whiteboardoplossing IdeaPaint

### 0. Bestaande of nieuwe ondergrond, steen, gips, MDF, watergedragen

#### Ondergrond:

Stucwerk	-	(Opgeleverd overeenkomstig STABU STANDAARD, Hoofdstuk 40, Bijlage A: Oppervlaktebeoordelingscriteria Groep 1)
Gipsplaat	-	(Opgeleverd overeenkomstig STABU STANDAARD, Hoofdstuk 44, Bijlage B: Oppervlaktebeoordelingscriteria Niveau A)
MDF		

#### Ondergrondconditie:

Droog, vast en schoon.  
Lichtzuigend en draagkrachtig.

#### Systeem:

1-laags voorstrijkmiddel  
Glasweefsel  
2-laags dekverf  
Whiteboardcoating nat-in-nat

#### Applicatieverfsysteem:

Vorstrijk:	rolverwerking
Dekverf:	rolverwerking
Whiteboardcoating:	rolverwerking

### 1. Voorstrijkmiddel, steen, watergedragen

Fabricaat:	.....
Type:	.....
Bindmiddel:	.....
Kleur:	.....
Kwaliteit overeenkomstig:	.....

### 2. Weefsellijm, watergedragen

Fabricaat:	Intervos
Type:	PLAK-PLAK M29

### 3. Magneetvlies.

Fabricaat:	IdeaPaint
Type:	PULL
Materiaal:	Glasweefsel
Structuur/Finish:	Effen
Duurzaamheid en Greenguard conform	



## Bestektekst Magnetische Whiteboardoplossing IdeaPaint

### 4. Dekverf, watergedragen

Fabricaat:	..... (te bepalen door architect)
Type:	Zeer slijtvast
Glansgraad:	Zijdeglans / Satin

### 5. Whiteboardcoating

Fabricaat:	IdeaPaint
Type:	CREATE CLEAR
Aanbrengen:	Nat-in-nat (2-laags)
Glansgraad:	Hoogglans
Duurzaamheid:	UL GREENGUARD GOLD Certified Product, Isocyaan vrij
Afwasbaarheid:	98,3% (ASTM D3450)
Brandwerend:	Klasse A (ASTM E84)
Schrobvast:	Schrobklasse 1, > 5000 slagen (ASTM D2486)
VOS-waarde:	< 0,25