



Bestektekst Whiteboardoplossing IdeaPaint

0. Bestaande of nieuwe ondergrond, steen, gips, MDF, watergedragen

Ondergrond:

- | | | |
|-----------|---|--|
| Stucwerk | - | (Opgeleverd overeenkomstig STABU STANDAARD, Hoofdstuk 40, Bijlage A: Oppervlaktebeoordelingscriteria Groep 1) |
| Gipsplaat | - | (Opgeleverd overeenkomstig STABU STANDAARD, Hoofdstuk 44, Bijlage B: Oppervlaktebeoordelingscriteria Niveau A) |

Ondergrondconditie:

- Droog, vast en schoon
- Lichtzuigend en draagkrachtig

Systeem:

- 1-laags voorstrijkmiddel
- 2-laags dekverf
- Whiteboardcoating nat-in-nat

Applicatieverfsysteem:

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Voorstrijk: | rolverwerking |
| • Dekverf: | rolverwerking |
| • Whiteboardcoating: | rolverwerking |

1. Voorstrijkmiddel, steen, watergedragen

- | | |
|---------------------------|-------|
| Fabricaat: | |
| Type: | |
| Bindmiddel: | |
| Kleur: | |
| Kwaliteit overeenkomstig: | |

2. Dekverf, watergedragen

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| Fabricaat: | (te bepalen door architect) |
| Type: | Zeer slijtvast |
| Glansgraad: | Zijdeglans / Satin |

3. Whiteboardcoating

- | | |
|----------------|--|
| Fabricaat: | IdeaPaint |
| Type: | CREATE CLEAR |
| Glansgraad: | Hoogglans |
| Duurzaamheid: | UL GREENGUARD GOLD Certified Product, Isocyaanaat vrij |
| Afwasbaarheid: | 98,3% (ASTM D3450) |
| Brandwerend: | Klasse A (ASTM E84) |
| Schrobvast: | Schrobklasse 1, > 5000 slagen (ASTM D2486) |